

joro T90RS2

Produktmerkmale

Brandschutztüren nach DIN 4102

Brand- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 / DIN 18095

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Nr.: Z-6.20-2176

„joro T90-2“ und „joro T90RS-2“



Türelemente sind mit Einbruchschutz und Schallschutz kombinierbar

joro türen gmbh industrie west 77871 renchen

tel 078 43 / 94 64-0
fax 078 43 / 94 64-18
<http://www.joro.de>
e-mail: info@joro.de

die tür
zum raum

1. Übersicht Türtypen

- Türtyp 21 Türdicke ca. 62 mm
- Türtyp 23 Türdicke ca. 74 mm
- Türtyp 23 AD Türdicke ca. 102 mm

2. Brand- und Rauchschutz

- max. Türblattgröße in abZ: Geh- u. Standflügel jeweils BxH 1400x3280 mm bzw. 1600x3000 mm
- BRM 3204x3394 mm bzw. 3204x4475 mm
- Oberblende, Oberlicht, Seitenteile
- zugelassene Wände mind. F90: Beton, Mauerwerk, GK-Wand, Stahlstützen
- verdecktliegende Bänder, Objektbänder, Einfachverriegelung, Panikanforderung, Obentürschließer, integrierter Türschließer, Freilauftürschließer, Drehtürantrieb, Bodentürschließer, Turnhallengriff
- Türblatt als Volltüre oder als Türe mit Lichtausschnitt, Friesbreite ab 100 mm

3. Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627-1630:2011-09

- Volltür einbruchhemmend RC2 PIV Velbert 45-22/12
- Tür mit Verglasung einbruchhemmend RC2 PIV Velbert 45-9/14
- max. Türblattgröße: Geh- u-. Standflügel jeweils BxH 1400x2500 mm
- zugelassene Wände: Beton, Mauerwerk, GK-Wand
- Angriffseite Bandseite / Bandgegenseite
- verdecktliegende Bänder, Objektbänder, Einfachverriegelung
- Panikanforderung

4. Schallschutz ift Rosenheim

- gefälzt oder stumpf gefälzt möglich bis R_wP ca. 45 dB
- max. Türblattgröße im Prüfbericht: BxH 1250x2750 mm
- geprüft mit Oberblende oder Oberlicht
- Türblatt auch mit Lichtausschnitt möglich
- Element auch mit Seitenteil möglich
- SSK III mit nur einer Zargendichtung möglich bei gefälzter Tür
- Schallschutz bis R_wP 32 dB Türdicke 62 mm, Flächengewicht ca. 35 kg/m²
- Schallschutz bis R_wP 38 dB Türdicke 62 mm, Flächengewicht ca. 48 kg/m²
- Schallschutz bis R_wP ca. 42 dB Türdicke 74 mm, Flächengewicht ca. 54 kg/m²
- Schallschutz bis R_wP ca. 45 dB Türdicke 102 mm, Flächengewicht ca. 72 kg/m²

5. Produktfeatures

- Nischentüre joro plano gebrauchsmustergeschützt
 - bei geöffneter Türe flächenbündig mit der Flurwand, voll integrierbar
 - Türaufdoppelung kann entsprechend der Wandgestaltung ausgeführt werden
- Klimaklasse II (= Klima b) oder Klimaklasse III (= Klima c) ift Rosenheim
- Beanspruchungsklasse 4 (= extrem) ift Rosenheim
- Türblattausführung allgemein:
 - Vierseitig umlaufender Stabilisierungsrahmen aus Holzwerkstoffen
- Zargenausführung allgemein
 - Material: Holzwerkstoffe oder Stahl
 - Umfassungszarge, Eckzarge, Blockzarge, Stockzarge, Turnhallenzarge
 - Blockzarge als Schattenfugenzarge mit Holz-Alu-Unterkonstruktion
 - Zarge kann in Wandverkleidung integriert werden
 - Sonderzargen für das Objekt
 - Türen flurseitig wandbündig und invers in Laibung öffnend
 - Nullfugentechnik bei der Kantenverleimung
 - Einsatz von wasserfest verleimten Materialien möglich